DECK FONDO FIBRATO

Fondo agrappante fibro-rinforzato di collegamento per cicli elastomerici. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso.
Ideale come intermedio su intonaci interessati da microfessurazioni da ritiro grazie all'aggiunta di fibre.

Tipo di supporto:
intonaci civili tradizionali o premiscelati,scagliola e prefabbricati in CLS.

Preparazione:
tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica o idrolavaggio.

APPLICAZIONE

PENNELLO

DATI TECNICI:	
Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	10 % in funzione dell'assorbimento del supporto.
Aspetto:	Opaco effetto Sabbiato
Massa volumica:	1,660 Kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	72% +/- 2
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano:5-6 m²/Litro secondo assorbimento supporto
Granulometria:	0,6 mm

Confezioni:
Lt.15

Colori disponibili:
BIANCO

Composizione:
Dispersione di cariche minerarie selezionate con spessore massimo di 600 µm, in dispersione di resine acriliche e con aggiunta di fibre.

Etichettatura:
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:
secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:
T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it