

# DECK FONDO FINE

## ai SILOSSANI

Fondo per velature e cicli traspiranti  
IDROREPELLENZA  
INTERNO / ESTERNO

Fondo riempitivo mascherante a granulometria fine, per interno ed esterno, appositamente formulato per essere usato come sottofondo per VELATURA DECOR. Ideale come mano di sottofondo su cartongesso.

### Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS.

### Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica, idrolavaggio e applicazione di primer ai silossani ISOSAN.



**Confezioni:** Lt.15 Lt.4

### Colori disponibili:

Colori pastello COLLEZIONE 1000,  
COLLEZIONE 2000

### Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate con spessore massimo di 300 µm in dispersione di resine polisilossaniche.

### Etichettatura:

In conformità al D.Lgs. 14.03.2003 n°65 il preparato viene etichettato come segue:  
Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°C.

### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

## APPLICAZIONE



PENNELLO

### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C •T°max: 30°C •U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5 -6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua, 10 - 15% in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Aspetto:</b>	Opaco effetto Sabbiato
<b>Massa volumica:</b>	1,600 Kg/L +/- 0,03
<b>Residuo secco:</b>	68% +/- 2
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Resa:</b>	Con una mano: 6-8 m²/Litro secondo assorbimento del supporto
<b>Granulometria:</b>	0,3 mm

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it

