

DECOR ECO LIGHT

IDROPITTURA TRASPIRANTE SOLVENT FREE

Idropittura traspirante con elevata copertura. Formulata a base acqua, senza solventi organici aggiunti quali glicoli e coalescenti. A basso tenore di composti organici volatili (VOC), esente da APEO.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ECOPRIMER Decora (vedi scheda tecnica).

APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua 30-40%
Resa:	Con una mano: 9-10 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	OPACO
Massa volumica:	1,68 Kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	68% +/- 2
PH:	8-8,5



Confezioni: Lt.10, Lt.4

Colori disponibili:

BIANCO

Composizione:

A base di legante con monomeri liberi inferiori ai 100 ppm e cariche minerali.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

