

# DECOR ECO

## IDROPITTURA LAVABILE SOLVENT FREE

Idropittura lavabile di alta qualità con elevata copertura e buona lavabilità. Formulata a base acqua senza solventi organici aggiunti quali glicoli e coalescenti. A basso tenore di composti organici volatili (VOC), esente da APEO (alchilfenoleossilati). Il prodotto è ipoallergenico, dermatologicamente testato presso i laboratori ISPE - Institute of Skin and Product Evaluation (MI) (Rapporto di prova 226/12/01) .

### Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati , scagliola, e prefabbricati in CLS.

### Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ECOPRIMER Decora (vedi scheda tecnica).

### APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T °min: 5°C • T °max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua 30-40%
<b>Resa:</b>	<i>Con una mano:</i> 11-12 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto
<b>Aspetto:</b>	OPACO
<b>Massa volumica:</b>	1,600 Kg/L +/- 0,05
<b>Residuo secco:</b>	68% +/- 2
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Lavabilità (UNI 10795):</b>	OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO >5000 cicli GARDNER
<b>Lavabilità (UNI EN 13300):</b>	Classe 2



**Confezioni:** Lt.10, Lt.4

**Colori disponibili:**

BIANCO

**Composizione:**

A base di legante con monomeri liberi inferiori ai 100 ppm e cariche minerali.

**Etichettatura:**

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

**Tipologia rifiuti:**

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

**Conservazione:**

T °min: 5°C, T °max: 30° C.

**Stabilità:**

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it

