GUAINA ELASTICA

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA ESTERNO

Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica, in dispersione acquosa. Idonea per impermeabilizzare terrazzi, sottotetti, manti di copertura. Il film è elastico e possiede pedonabilità occasionale ed un buon allungamento percentuale anche alle basse temperature. È dotato inoltre di buone resistenze meccaniche. Reticola con i raggi ultravioletti e non presenta appiccicosità superficiale.

Tipo di supporto:

intonaci cementizi, calcestruzzo, guaine impermeabilizzanti, pannelli prefabbricati, gres.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura. In caso di pavimentazione occorre ripristinare le pendenze in quanto il ristagno di acqua per lungo tempo può nuocere alla tenuta del rivestimento. Applicare una mano di isolante tipo PLIOFLEX Decora (vedi scheda tecnica). Su supporti molto porosi è consigliato applicare una mano di fondo fissativo a base di quarzo tipo MUROBELLO Decora.

APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO

DATI TECNICI:	
Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	6-12 ore in base allo spessore
Diluizione:	PRONTO USO
Consumo:	0,7 m²/Lt secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	OPACO
Massa volumica:	1,350 kg/L +/- 0,02
Residuo secco:	63% +/- 2
Spessore Minimo per impermeabilizzare:	2 mm

Confezioni: Lt.15 Lt.4

Colori disponibili:

BIANCO-ROSSO OX-GRIGIO

Composizione:

dispersione di pigmenti resistenti ai raggi ultravioletti in legante elastomerico acrilico.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it

Resistenza alla carbonatazione:	Sd > 50m
Permeabilità alla CO2 (UNI EN 1062-6):	<0,5 g/m² x 24h
Assorbimento d'acqua (UNI EN 1062-1):	<0,1 Kg/m² x 0,5h
Durabilità nel tempo	10 anni
Resistenza alla temperatura	Fino a 60°C

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it