

ISOSAN ALL'ACQUA

Fondo impregnante per cicli silossanici

TRASPIRANTE / IDROREPELENTE



Fissativo all'acqua a base di resine polisilossaniche in dispersione acquosa, appositamente studiata come primer per finiture silossaniche.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, cemento armato e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia manuale o spazzolatura meccanica. Togliere le precedenti pitture non bene ancorate ed eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso. Se il supporto è nuovo assicurarsi che sia stagionato almeno 4 settimane.

Precauzioni:

Diluire nelle proporzioni indicate ed applicare a pennello o spruzzo, avendo cura di regolare la diluizione in modo che dopo l'essiccazione il supporto non rimanga lucido.

APPLICAZIONE

PENNELLO



Confezioni: Lt.20 Lt.5

Composizione:

Resine acriliche, oligomeri silossanici

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5 °C, T°max: 30 °C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5 °C • T°max: 30 °C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	4-6h
Diluizione:	Acqua fino al 100%
Aspetto:	TRASPARENTE
Massa volumica:	1,030 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	6% +/- 1
pH:	10
Resa:	Con una mano: 8-10 m ² /Lt secondo assorbimento del supporto

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

