

ISOSIL ALL'ACQUA

Fondo impregnante per cicli minerali

TRASPIRANTE

Fissativo all'acqua con resine a base di silicato di potassio, appositamente formulato come pretrattamento nel ciclo ai silicati o a base calce per favorire la silicatizzazione del supporto. Deve essere usato anche come diluente per SILICATI DECOR Decora.

Tipo di supporto:

intonaci a base di cemento-calce, supporti minerali.

Da escludere assolutamente:

gesso, cemento-amianto, intonaci già pitturati con cicli filmogeni.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura meccanica o manuale. Rimuovere tutte le vecchie pitturazioni originali ed eventuali residui di distaccanti e tracce di grasso. Se il supporto è nuovo assicurarsi che sia stagionato almeno 4 settimane. Data la forte causticità del prodotto, proteggere con mascheratura tutte le superfici da non verniciare specialmente le parti in alluminio.

APPLICAZIONE

PENNELLO



DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T [°] min: 5 °C • T [°] max: 30 °C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	20 ore
Diluizione:	PRONTO ALL'USO
Aspetto:	TRASPARENTE
Massa volumica:	1,060 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	14% +/- 1
pH:	>12
Resa:	Con una mano: 8-10 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto



Confezioni: Lt.20 Lt.5

Composizione:

Soluzione di silicati di potassio

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Avvertenze:

prodotto caustico: data la forte causticità del prodotto, oltre a mani ed occhi, proteggere le superfici da non verniciare, specialmente le parti in alluminio e in vetro, con mascheratura.

Conservazione:

T[°]min: 5 °C, T[°]max: 30 °C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

