PRELAVAGGIO ANTIMUFFA K2
ALL'ACQUA

Disinfettante
INTERNO / ESTERNO

Disinfettante da usare su superfici con muffe, funghi ed alghe. Va applicato prima di effettuare un ciclo antimuffa o antialga, tipo DECOR SANA Decora, MURALSAN Decora o DECK FORTE ANTIALGA Decora.

Tipo di supporto:
Tutti i supporti in muratura

Preparazione:
Lasciare agire il prodotto per 12 ore prima di rimuovere le spore inerti.

APPLICAZIONE
PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:	
Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-4h
Tempo di azione:	12 h
Diluizione:	PRONTO USO
Aspetto:	LUCIDO TRASPARENTE
Massa volumica:	1,000 Kg/Litro +/- 0,02
Residuo secco:	2,4% +/- 2
PH:	8-8,5
Resa:	*Con una mano:* 8–10 m²/Litro secondo assorbimento del supporto

Confezioni: Lt.20 Lt.5 Lt.1

Colori disponibili:
TRASPARENTE

Composizione:
Soluzione di composti eterociclici ad azione sinergica contro alghe, funghi e muffe.

Etichettatura:
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:
Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.
Tanica con residui: speciali.

Conservazione:
T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it

CAPITOLATO TECNICO

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a interventi di tinteggiatura. Applicare sulle pareti attaccate da muffe, funghi ed alghe e tutte quelle presenti nello stesso ambiente, una mano di PRELAVAGGIO ANTIMUFFA K2 Decora, soluzione disinfettante a base di biocidi a largo spettro di azione. Dopo almeno 12 ore asportare mediante spazzolatura le spore inerti. Ripetere l'applicazione del prodotto nei punti di forte attacco. Tinteggiare con apposito prodotto antialga o antimuffa.

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it