

# VELATURA DECOR

INTERNO / ESTERNO

DECORA SYSTEM



È una pittura semicoprente, realizzata con pigmenti e terre coloranti, appositamente studiata per ottenere straordinari effetti velati e conferire alle pareti un pittoresco aspetto "anticato". Si ispira infatti alla tradizione decorativa italiana riproponendone il fascino e lo stile. È quindi il prodotto ideale per la ristrutturazione ed il recupero di edifici storici e di pregio per impreziosire nuove strutture.

## Tipo di supporto:

DECK FONDO FINE ai SILOSSANI, DECK FONDO MEDIO, TONAKINO o lavabili Decora (vedi schede tecniche).

## Preparazione:

fare riferimento alle schede tecniche del supporto scelto.

## Precauzioni:

Qualora si verificano precipitazioni violente prima che la pittura non protetta sia completamente essiccata si potrebbero evidenziare antiestetiche lumacature dall'aspetto traslucido e biancastro. Nel caso di comparsa di tale fenomeno bagnare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tutta la zona dove si estende la pittura senza strofinare oppure aspettare successivi eventi piovosi. È assolutamente sconsigliato ridipingere la zona interessata dal problema prima della scomparsa delle lumacature.

**Confezioni:** Lt 12 Lt.4 Lt.0,75

## Colori disponibili:

Tinte di cartella  
VELATURA DECOR

## Composizione:

Dispersione di filler opacanti e cariche semi-trasparenti, in resina silossanica.

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T °min: 5 °C, T °max: 30 °C.

## Stabilità:

**120 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

## APPLICAZIONE



PENNELLO, SPUGNA, STRACCIO  
A SECONDA DELL'EFFETTO DESIDERATO.

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it



DATI TECNICI:	
Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	3-4h
Diluizione:	PRONTO USO, NON DILUIRE
Aspetto:	OPACO TRASPARENTE
Massa volumica:	1,080 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	21% +/- 1
PH:	8 – 8,5
Resa:	<i>Con una mano:</i> 9-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto